Многопоточный режим моделирования событий в пакете BmnRoot

Multithreaded mode of event simulation in the BmnRoot framework

Margaita Stepanova¹, Andrei Druck¹, Sergei Mertz², Konstantin Gertsenberger²

¹Saint Petersburg State University, ²Joint Institute for Nuclear Research

e-mail: mstep@mms.nw.ru

Основные задачи

Цель работы – добавление поддержки многопоточности в пакет VmnRoot для ускорение режима моделирования в экспериментах NICA

Задачи

- оценка работоспособности MT-версий базовых пакетов;
- определение критичных классов VmnRoot и их модификация;
- отладка и тестирование

Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований 18-02-40104 мега

Моделирование в VmnRoot

Переход к многопоточному режиму касается пакетов на разных уровнях иерархии: Geant4, Geant4 VMC, VMC в ROOT, FairRoot и VmnRoot

Geant4 MT

- Geant4 MT (>10.03, 2013 г.)
- Параллелизм на уровне событий, модель master-workers
- **G4MTRunManager** управляет рабочими потоками.
- Экземпляры класса **G4WorkerRunManager** – моделирование событий в потоках
- Распараллеливание GEANT4 использует стандарт POSIX.
- Безопасность потоков достигается за счет локального хранилища потоков (Thread-local storage, TLS)
- Возможен гетерогенный параллелизм
 - MPI (интерфейс передачи сообщений) работает вместе с MT.
 - Intel Thread Building Block (TBB): платформа параллелизма на основе задач.

Geant4_VMC MT

- Виртуальный Монте-Карло (VMC) предоставляет единый интерфейс для различных транспортных средств моделирования детекторов.
- Пакет Geant4 VMC - реализация Virtual Monte Carlo для Geant4.
- Первая версия Geant4 VMC MT (3.0) появилась в 2014 году. Адаптирована для многопоточности с использованием того же подхода, что и в Geant4 MT.

Многопоточность в FairRoot

Основные изменения для поддержки MT:

1) Класс FairMCAApplication:

добавлены функции `CloneForWorker()`, `InitOnWorker()`

2) Класс FairModule: добавлена новая виртуальная функция

```
FairModule* CloneModule() const;
```

ее переопределение в режиме MT обязательно для клонирования объектов на воркерах!

3) Класс FairRootManager расширен: (управление I/O - сделано создание и запись выходных файлов ROOT для каждого потока)

4) Модифицированы FairRunSim, FairStack, FairRootManager и FairLogger

Для миграции приложений необходимо реализовать новые функции `TVirtualMCAApplication`, которые затем используются для клонирования приложения и его объектов на воркерах.

Software

	Min (MT+)	Используется	Last**
GEANT4	10.03.p01	10.05.p01	10.7.1
Geant4VMC	3.0	4.0.p1	5-3
ROOT	6/09/04	6.16/00	6.22.08
Fairroot	18.2.0	18.2.0	v18.6.3

Узел псх-кластера (LHEP)

2x Intel Xeon E5-2697a, DDR4-2400, 2.6GHz, 32(64) cores,
512G RAM, CentOS7, EOS Storage

Сборка ПО с поддержкой MT

Все просто:

- Если ставится FairSoft, то при начальном запуске `./configure` надо поменять дефолтное значение

```
# 2) Yes (not compile Geant4 in multithreaded mode)
```

```
Это ⇔ cmake -DGEANT4_BUILD_MULTITHREADED_ON
```

- FairRoot и BmnRoot собираются как раньше.

Установка числа потоков для запуска:

- По умолчанию : 2
- Можно изменить

- C++ :

```
runManager-> SetNumberOfThreads (8)
```

- через переменную окружения:

```
export G4FORCENUMBEROFTHREADS=8
```

Fairroot example “rutherford”

Простое моделирование эксперимента Резерфорда
Ion+BOX Generator
CAVE,Target,RutherfordDetector

Графики зависимости ускорения работы программы от числа потоков при разных параметрах (nEvents, BOX)

Поддержка MT в VmnRoot

Основные изменения на текущий момент:

1) Все детекторы

(VmnFD, VmnBd, VmnCSC, VmDch, VmnEcal, VmnSilicon

VmnMWPC, CbmSts, VmnTOF, VmnTOF1, VmnZdc, VmnPsd, VmnRecoil):

добавлены функции `FairModule* CloneModule() const;`

и копирующие конструкторы;

2) Класс CbmSts: добавлены методы для регистрации частиц в потоках;

3) Класс CbmStack: реализовано клонирование объектов в потоках.

Моделирование MT-режиме стало запускаться, но ... с катастрофическим падением производительности

Локализация проблемы

Отключение BmnFieldMap

Постоянное магнитное поле: BmnFieldConst

Реальная карта поля: BmnFieldMap (чтение из файла)

```
/*  
  BmnFieldMap* magField = new      BmnNewFieldMap("field_sp41v5_ascii_Extrap.root");  
  Double_t fieldScale = 1200. / 900.;  
  magField->SetScale(fieldScale);  
  fRun->SetField(magField);  
*/  
  
  BmnFieldConst* magField = new BmnFieldConst();  
  magField->SetFieldRegion(-300., 300., -300., 300., -300., 300);  
  magField->SetField(0., -9. * 0.44, 0.);  
  fRun->SetField(magField);
```

Ускорение при постоянном магнитном поле

Geometry : CAVE MAGNET STS ECAL ZDC
BOX=(2110,10)

Ускорение зависит от числа событий (nEvent)

Пунктир – время выполнения в тредах(усредненное), сплошная – полное время работы.

О корректности по данным

1 поток: 3212

```
gRandom->SetSeed(1);
```

```
FairBoxGenerator* boxGen = new FairBoxGenerator(2212, 1);
```

2 потока: 3219

4 потока : 3214

Выводы и планы

Показана возможность реализации многопоточного режима.
Требуется еще значительная доработка кода.

Ближайшие планы

- Модификация детекторов для регистрации событий.
- Устранение проблем с безопасностью потоков.
- Модификация генератора MpdLAQGSMGenerator.
- Поддержка чтения реального магнитного поля из файла.
- Поддержка чтения первичных частиц из файла.
- Корректное слияние выходных файлов в один.

И отдаленные

- Интеграция системой параллельного моделирования на основе FairMQ

Спасибо за внимание!