



1. \* Размеры для справок.
2. На плитах P1П16, P1П18, P1П20, P1П24, P1П26, P1П28, P1П30, P2П16П, P2П18, P2П20, P2П22, P1П24, P1П28, P1П30 с пазами устанавливаются опоры гидроцилиндров, предназначенных для перемещения детектора МРД из положения "Место сборки детекторов МРД" в положение "Место установки полюсов" и далее в положение "Штатное положение МРД".
3. На плитах P1П9, P1П15, P2П9 и P2П15 с пазами устанавливаются опоры короткоходовых домкратов, предназначенных для точной установки детектора МРД в положениях "Место установки полюсов" и "Штатное положение МРД".
4. На плитах P3П6, P4П6, P5П6 и P5П8 с пазами устанавливаются опоры короткоходовых домкратов, предназначенных для точной установки Полюсов при сборке с детектором МРД.

Лист 1 из 1  
 Проект № 4-1632590  
 Серийный № Р-006 0100СБ  
 Подп. и дата  
 И.А. № подл.  
 Взам. инв. №  
 И.А. № инв.

				3967Д1		
Ив. / Лист	№ док.м.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Крутых			И		1:50
Проб.	Лубинцев			Схема монтажно-сборочной маркировки		Лист 1 / Листов 1
Т.контр.						
И.контр.	Волбенко					
Утв.	Царев					
						NKMZ
						Формат А2x2.5